

Fraldário de Parede Horizontal Dobrável para WC Públicos em PEAD Branco

Mudador de fraldas horizontal dobrável, montado na parede, com proteção antibacteriana permanente.



PEAD

DOBRÁVEL

Apenas 110 mm de projeção quando fechado

SEGURANÇA

Cinto de retenção e cantos arredondados

ANTIBACTERIANO

Proteção permanente integrada no material

NORMAS

EN 12221-1 e EN 12221-2

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material	PEAD — polietileno de alta densidade
Cor / acabamento	Branco
Tipo	Horizontal, de parede, dobrável
Dimensões fechado	560 (A) x 866 (L) x 110 (P) mm
Dimensões aberto	495 (A) x 866 (L) x 560 (P) mm
Mecanismo	Dobradiças reforçadas com aço e cilindro pneumático
Proteção antibacteriana	Permanente, integrada no material
Cinto de segurança	Sim, ajustável
Dispensador integrado	30 capas sanitárias
Idade de utilização	Do nascimento aos 12 meses
Peso máximo da criança	11 kg
Normas	EN 12221-1 e EN 12221-2
Ensaio de carga estática	50 kg durante 1 hora (requisito da norma)
Instalação	Parede, materiais de fixação incluídos
Garantia	2 anos contra defeitos de fabrico

A garantia de 2 anos anula-se em caso de mau uso do equipamento.

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

Características

- Superfície lisa e não porosa, resistente a manchas
- Construção sem cantos vivos nem rebarbas
- Descida travada por cilindro pneumático
- Abertura e fecho com uma só mão
- Compatível com desinfetantes de uso hospitalar
- Materiais de fixação incluídos

Aplicações

- Centros comerciais e superfícies comerciais
- Restaurantes, cafés e unidades de restauração
- Hotéis, alojamento local e turismo
- Clínicas, centros de saúde e farmácias
- Escolas, creches e equipamentos municipais
- Aeroportos, estações e áreas de serviço

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Limpar com pano húmido e detergente neutro, com a frequência que o nível de utilização exigir.
- Evitar produtos abrasivos e esfregões metálicos, que riscam o polietileno e retêm sujidade.
- Repor as capas sanitárias no dispensador sempre que verificar o nível.
- Verificar periodicamente o aperto das fixações à parede em instalações de uso intenso.