ABRAMO
HIGIENE E EQUIPAMENTOS

Alcatifa em Rolo para Eventos 2,02 x 60 m

REF: 170001

Agulhada · 100% polipropileno · Base em resina · 121,2 m² · Bfl-s1 · 17 cores

FICHA TÉCNICA



Rolo de 2,02 x 60 m
121,2 m² de alcatifa num só rolo

100% polipropileno
Alcatifa agulhada lisa com base em resina

Reação ao fogo Bfl-s1
Classificação de pavimentos segundo a EN 13501-1

17 cores
Antiderrapante DS e emissões COV classe A+

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo	**Alcatifa agulhada**	Composição	**100% polipropileno**
Base	**Resina**	Largura	**2,02 m**
Comprimento	**60 m**	Área por rolo	**121,2 m²**
Peso do velo	**250 g/m²**	Peso total	**280 g/m²**
Altura total	**2,5 mm**	Peso aproximado do rolo	**34 kg**
Antiderrapante	**Classe DS**	Norma	**EN 14041 (marcação CE)**
Reação ao fogo	**Classe Bfl-s1 (EN 13501-1)**	Emissões COV	**A+**
Classificação	**EN 1307**	Cores	**17**

Cores: branco, cinzento pérola, cinzento mesclado, antracite mesclado, preto, bege mesclado, castanho, dourado, amarelo, laranja, vermelho, bordeaux, violeta, azul claro, azul, azul marinho e verde.

CARTA DE CORES E UTILIZAÇÃO



Carta de cores (as cores podem variar ligeiramente do ecrã)

Corte à medida no local
Rolo contínuo
Corta-se com x-ato para cobrir stands e passadeiras

Leve e fino
2,5 mm de altura
Não precisa de cola: estende-se e recolhe-se

Reação ao fogo Bfl-s1
EN 13501-1
Classe exigida em muitas feiras e recintos públicos

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS
- Alcatifa agulhada em 100% polipropileno
- Base em resina, sem necessidade de cola
- Rolo de 2,02 x 60 m (121,2 m²)
- Peso total de 280 g/m²
- Altura de 2,5 mm
- Antiderrapante DS, fogo Bfl-s1, COV A+

APLICAÇÕES
- Feiras e stands de exposição
- Casamentos, festas e cerimónias
- Passadeiras de entrada e tapetes vermelhos
- Congressos, palcos e auditórios
- Lojas pop-up e ativações de marca
- Proteção temporária de pavimentos

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- Aspire com regularidade para retirar pó e sujidade solta
- Trate as nódoas logo que surjam, com água e detergente neutro
- Não arraste móveis pesados por cima; levante-os
- Guarde o rolo enrolado, em local seco e protegido do sol