Tapete Têxtil Nylon para Entradas de Alto Tráfego



DESCRIÇÃO

Tapete têxtil profissional em nylon, com base em borracha nitrílica, para entradas e espaços interiores com tráfego intenso. A superfície em nylon de torção alta, tingido em massa, retém até 800 g/m² de sujidade e 3 a 4 litros de água por m², por isso o chão fica limpo e seco para lá da porta. Lava-se na máquina entre 30 °C e 60 °C e mantém a cor durante anos. Existe em 9 cores lisas e 6 medidas standard, ou à medida até 150 x 700 cm.

DADOS PRINCIPAIS

800 g/m²	3 a 4 l/m²	11 a 12 mm	60 °C
Retenção de sujidade	Absorção de água	Altura total	Lavagem na máquina

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Superfície	100% nylon de torção alta, tingido em massa
Base	Borracha nitrílica antiderrapante
Peso	2,4 kg/m²
Altura total	11 a 12 mm
Retenção de sujidade	Até 800 g/m²
Absorção de água	3 a 4 l/m²
Reação ao fogo	EN 13501-1
Antiestático	ISO 6356
Antiderrapante	Certificação NFSI de alta tração
Ftalatos	Isento
Piso radiante	Compatível
Lavagem	Máquina, 30 °C a 60 °C
Secagem	Máquina de secar, calor médio
Utilização	Interior
Origem	Fabricado na União Europeia

MEDIDAS DISPONÍVEIS

60 x 85 cm	Portas pequenas e pouco movimento
85 x 120 cm	Porta simples de loja ou escritório
85 x 150 cm	Porta simples com movimento médio
85 x 300 cm	Corredores e passagens compridas
115 x 175 cm	Portas duplas e receções
150 x 240 cm	Entradas largas com tráfego intenso
À medida	Até 150 x 700 cm, com tolerância de ± 5%

CORES



Preto | Cinzento claro | Cinzento fumo | Ardósia | Taupe | Areia | Escarlate | Vermelho escuro | Azul marinho

CARACTERÍSTICAS

- Nylon de torção alta: as fibras raspam a sola dos sapatos e prendem a sujidade fina.
- Tingido em massa: a cor atravessa toda a fibra e resiste à luz e às lavagens.
- Base em borracha nitrílica, que agarra ao chão e não enrola nas pontas.
- Certificação antiderrapante NFSI de alta tração.
- Antiestático segundo a norma ISO 6356.
- Sem ftalatos e compatível com piso radiante.
- Fabricado na União Europeia.

APLICAÇÕES

- Entradas de lojas, centros comerciais e supermercados
- Receções de escritórios, hotéis e clínicas
- Hospitais, lares e edifícios públicos
- Restaurantes e cafés
- Corredores e entradas de elevadores
- Centros de congressos e auditórios

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- Aspire o tapete todos os dias em zonas de tráfego intenso.
- Lave-o na máquina entre 30 °C e 60 °C quando estiver saturado.
- Seque-o na máquina a calor médio, ou deixe-o secar estendido.
- Não use lixívia nem produtos abrasivos.
- Pouse o tapete sobre o chão limpo e seco, para a base aderir bem.

GARANTIA

5 anos	Defeitos de fabrico, em utilização normal
2 anos	Lavagem em lavandaria industrial
11 anos	Perda significativa de cor

O mau uso do equipamento anula a garantia. Entrega em cerca de 1 semana, em todo o Portugal. Para medidas especiais ou várias unidades, peça proposta pelo 928 353 663 ou por geral@abramo.pt.